

# ROTOFOG®

# RFA



RFA è la versione di ROTOFOG autonoma, dotata di pompa a bordo.

Come ROTOFOG standard è dotata di testa con rotazione di 360° e può avere un'asta con altezza operativa fino a ca. 7m. Tale macchina permette l'utilizzo di una rete idrica esistente a bassa pressione.

Le macchine RFA possono essere comandate a bordo oppure attraverso il software RF COMMANDER. Dal quadro comandi presente sulla macchina è possibile impostare i tempi di lavoro, l'angolo di brandeggio della testa ed i tempi di attesa per un funzionamento completamente automatico. RFA può essere montata su ripiani o strutture esistenti dell'impianto oppure venire fornita con base in calcestruzzo per permettere dei facili spostamenti con carrelli elevatori.



# RFA

abbattitore per esterni a getto nebulizzato

- Ottima gittata, da 20 m a 35 m ca.
- Portate d'acqua di 20 lt. o 40 litri/min.
- Ideale per aree aperte che non necessitano di un impianto centralizzato.
- Silenzioso.
- Dotato di PLC a bordo per comandi rotazione, tempi lavoro e di pausa.
- Spostabile; non richiede l'installazione di tubature apposite.
- Altezza variabile.
- Consigliabile per impianti che ne richiedono al max 4 -5 unità, altrimenti diventa più vantaggioso il sistema centralizzato.

		RFA20	RFA40
Pompa acqua	kW	4	4
Voltaggio Nominale	Vac 50 Hz (60 Hz)	400 V 50 Hz 4+T 16 A	400 V 50 Hz 4+T 16 A
Gittata fino a	m	25	25
Angolo Brandeggio	°	360	360
Area Coperta	m <sup>2</sup>	2000	2000
Ugelli	n°	1	1
Pressione acqua	bar	25-60	25-60
Qualità acqua	tipo	dolce non aggressiva	dolce non aggressiva
Consumo acqua	l/minuto	24	40
Altezza operativa	m	std 3 (opzionale 2 – 7)	std 3 (opzionale 2 – 7)
Peso	KG	150	150

