

TURBOFOG®



Il design compatto e accattivante di TURBOFOG è studiato espressamente per il settore dell'abbattimento polveri e odori. Il telaio, dotato di quattro ruote, due delle quali girevoli, e di timone reversibile che funge anche da gancio di sollevamento, permette a TURBOFOG di essere spostato e posizionato agevolmente anche sui terreni più accidentati ed allo stesso tempo di essere estremamente stabile.

La stabilizzazione sicura e rapida della macchina, anche in pendenza, è resa possibile tramite freni agenti sulle ruote posteriori.

TURBOFOG è dotato inoltre di brandeggio ed alzo elettrico. La concezione intelligente della macchina garantisce consumi elettrici molto ridotti uniti a prestazioni superiori alla media.

Con l'opzione radiocomando tutte le funzioni della macchina sono controllate a distanza.

TURBOFOG®

Dual Jet

Abbattitore a getto nebulizzato a Ventole mobili o fisse dotate di pompa

- TURBOFOG è la ventola più avanzata disponibile sul mercato.
- Macchina compatta.
- Performance eccellenti.
- Telaio fisso a slitta o mobile con pratiche ruote.
- Timone - gancio baricentrico: doppia funzione.
- Consumi acqua e corrente limitati.
- Facilmente trasportabile.
- Tecnologia Dual Jet.
- Trasportabile su Pick Up.
- Comandi elettrici.
- Estremamente robusto.

		406	410
Potenza Totale	kW	5,2	9.2
Gittata fino a	m	35	45
Area Coperta	m ²	3.740	6.180
Voltaggio Nominale	Vac 50Hz	400 V	400 V
Angolo Brandeggio	°	350	350
Angolo Alzo	°	0 +48	0 +48
Ugelli	n°	16	16
Pressione acqua	bar	5-10	5-10
Qualità acqua	tipo	dolce non aggressiva	
Consumo acqua (Dual Jet)	l/minuto	20 (40)	20 (40)
Peso	KG	290	310

TURBOFOG con DUAL JET è estremamente flessibile e si adatta alle esigenze degli operatori.

La tecnologia Dual Jet con corona nebulizzante a due portate permette un apporto d'acqua adattabile alle condizioni di lavoro. Gli ugelli di nuova concezione garantiscono una nebulizzazione ottimale anche con pressioni limitate.



