

Compagnia Generale Trattori S.p.A.

Direzione Generale - Milano - 20090 Vimodrone
Strada Statale Padana Superiore, 19
tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554
www.cgt.it

MOTOFOG®



L'esigenza di avere una macchina per l'abbattimento versatile, efficiente ed autonoma ha portato allo sviluppo di **Motofog**.

Motofog si rivolge alle imprese che operano nell'edilizia, nelle demolizioni ed in qualsiasi settore che nelle proprie lavorazioni ha l'esigenza di eliminare polveri, odori e fumi.

Con **Motofog** basta una alimentazione idrica e si è subito operativi. A costi contenuti in quanto non servono generatori di corrente e il tutto con ingombri e pesi estremamente ridotti.

Motofog è un abbattitore a getto con a bordo un motore a scoppio che aziona la pompa ad alta pressione. L'acqua viene mandata alla testa porta ugelli con rotazione e alzo a movimento manuale o elettrico. Il getto si trova ad un'altezza tale da non disturbare gli addetti in cantiere. Gli ugelli montati consentono, con una semplice manovra, dei getti che privilegiano la lunghezza della gittata o l'ampiezza a seconda delle esigenze operative.

È disponibile nelle versioni D, con motore diesel ed E con motore elettrico. Entrambe le versioni sono Brevettate.

Filiali di Vendita, Nuovo e Usato, Noleggio e Assistenza Tecnica:

ANCONA - AOSTA - AREZZO - BARI - BERGAMO/BRESCIA - BOLOGNA - BOLZANO - CAGLIARI - CARRARA - CASERTA - CATANIA - COSENZA - CUNEO - GENOVA - LIVORNO - MILANO
PADOVA - PERUGIA - POTENZA - ROMA - TERAMO - TORINO - UDINE - VERCELLI - VERONA

Compagnia Generale Trattori S.p.A. - Sede legale e domicilio fiscale: 13100 Vercelli, Via Torino, 45 - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato
Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESA S.p.A. - Registro delle imprese di Vercelli N. 01674190028 - R.E.A. n. 155698
Codice fiscale e Partita IVA N. 01674190028

MOTOFOG D

abbattitore mobile autonomo a getto nebulizzato

- Piccolo, comodo e maneggevole.
- Spostabile a mano.
- Trasportabile con Pick Up
- Peso ben bilanciato
- Versione DIESEL ottima autonomia (con pieno circa 8 ore) ideale per spazi chiusi.
- Versione DIESEL ottima per demolizioni
- Versione DIESEL non richiede allacciamenti elettrici.
- Possibilità di comandi manuali o elettrici a bordo.
- Optional RADIOCOMANDO per controllo a distanza.
- Testa orientabile di serie.
- Dual Jet di serie.
- Getto concentrato che non crea turbolenza.
- Ottimo per operare in zone con materiali pericolosi come amianto.

		MF20D	MF40D	MF60D
Potenza Motore	CV/kW	7,5 / 5,5	10 / 7,3	25,7 / 18,9
Gittata fino a	m	20-25	30-35	50-55
Angolo Brandeggio	°	90-140	90-140	90-140
Angolo Alzo	°	8+38	8+38	-7,5+75
Ugelli	n°	2	2	2
Pressione acqua	bar	25-80	25-80	25-80
Qualità acqua	tipo	dolce non aggressiva		
Consumo acqua	l/minuto	12-24	20-42	50-100
Autonomia	ore	circa 6	circa 6	circa 8
Peso	KG	187	208	435
Motore	Tipo	Diesel	Diesel	Diesel



MOTOFOG E

abbattitore mobile a getto nebulizzato

- Piccolo, comodo e maneggevole.
- Spostabile a mano.
- Trasportabile con Pick Up
- Versione ELETTRICA ideale per spazi chiusi.
- Versione ELETTRICA molto silenziosa.
- Versione ELETTRICA ottima per impianti fissi dotati di corrente elettrica.
- Versione ELETTRICA è la più economica della gamma MOTOFOG.
- Possibilità di comandi manuali o elettrici a bordo.
- Optional RADIOCOMANDO per controllo a distanza.
- Testa orientabile di serie.
- Dual Jet di serie.
- Getto concentrato che non crea turbolenza.
- Ottimo per operare in zone con materiali pericolosi come amianto.

		MF20E	MF40E
Potenza Motore	CV/kW	5,5 /4	8.2 / 6
Gittata fino a	m	25	35
Angolo Brandeggio	°	90	90
Angolo Alzo	°	-8 +38	-8 +38
Ugelli	n°	2	2
Pressione acqua	bar	25-80	25-80
Qualità acqua	tipo	dolce non aggressiva	
Consumo acqua	l/minuto	20	40
Autonomia	ore	-	-
Peso	KG	166	176
Motore	Tipo	400 V – 50 Hz 3+T	400 V – 50 Hz 3+T





Dimensioni

