


Scheda tecnica :

MLT 940-140 V+





Capacities		Metrico	
Portata massima	Q	4000 kg	
Altezza massima di sollevamento	h3	9 m	
Sbraccio massimo	l4	6.55 m	
Sbraccio alla massima altezza		2.4 m	
Forza di strappo con benna		5402 daN	
Weight and dimensions		Weight and dimensions	
Peso a vuoto (con forche)		8361 kg	
Altezza libera dal suolo	m4	0.42 m	
Interasse	y	2.81 m	
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	5.12 m	
Sbalzo anteriore		1.36 m	
Larghezza	b1	2.39 m	
Larghezza cabina	b4	0.95 m	
Altezza	h17	2.38 m	
Angolo di inclinazione in avanti	a5	133 °	
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	14 °	
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.93 m	
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	
Performances		Performances	
Sollevamento		6.5 s	
Abbassamento		7.2 s	
Uscita sfilo		11 s	
Rientro sfilo		8.1 s	
Inclinazione verso l'alto		3.2 s	
Inclinazione verso il basso		2.9 s	
Engine		Engine	
Marca motore		Deutz	
Norma motore		Stage V / Tier 4 Final	
Modello motore		TCD 3.6 L4	
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3621 cm³	
Potenza nominale motore / Potenza (kW)		136 Hp / 100 kW	
Coppia massima / Regime motore		500 Nm/m @1600 tr/min	
Forza di trazione		6200 daN	
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard	
Sistema di raffreddamento motore		4 radiatori (acqua + intercooler + olio idraulico + olio della trasmissione)	
Transmission		Transmission	
Tipo di trasmissione		CVT	
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		40 km/h	
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato su assale anteriore	
Freno stazionario		Freno di stazionamento negativo automatico	
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore	
Hydraulics		Hydraulics	
Tipo di pompa		Pompa load sensing a cilindrata variabile	
Portata idraulica - Pressione idraulica		170 l/min - 270 Bar	
Distributore "flow sharing"		Standard	
Tank capacities		Tank capacities	
Olio idraulico		135 l	
Capacità del serbatoio del carburante		120 l	
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		10 l	
Noise and vibration		Noise and vibration	
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		72 dB(A)	
Rumorosità ambiente (LwA)		105 dB(A)	
Vibrazione sul complesso mani/braccia		<2,50 m/s	
Miscellaneous		Miscellaneous	
Sicurezza omologazione trattore / cabina		Cab ROPS - FOPS Level 2	

Diagramma di carico



Disegno quotato





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes